



THE BARCODE EXPERTS

Axicon PV-6000 Portable Barcode Verifier



軽量で簡単操作なAxiconポータブル検証機

## PV6000ポータブルバーコード検証機

EAN/UPC,GS1-128,GS1 DataBarを含め、各種シンボルの検証が可能。

乾電池で動作するハンディーコントローラとスキャナとの組み合わせ。

すべてのバーコードをISO/ANSI及びGS1規格に基づき検証。結果を直接

オプションのプリンタあるいはPCに転送後、デスクトップのプリンタへ出力。

### 特徴

- ANSI/ISO/JIS規格に適合した精度の高いグレード検証を実現
- 検証結果は、オプションのプリンタへ出力
- データをPCへ転送し、印刷及び保存も可能
- 衝撃による損傷などを避けるためにオプション保護ゴムケースを用意
- 簡単USB接続
- 他のAxicon検証機との組み合わせでも使用可能

### 検証基準:

- ・ Full ISO15416, JISX0520, CEN, ANSI

パラメータ分析： (Rmin, Rmax, Global Threshold, Symbol Contrast, Min Edge Contrast, Modulation, Defects, Decodability, Decode), Decodability per Symbol Character, Average Bar Gain, Check Digit Validation, Dat Length, Nominal Bar Width Analysis (X Dimension), Symbol Structure including Parity, Subsets & Start/Stop Characters, Quiet Zone Validation, Wide to Narrow Ratio Display and Validation.

### 検証バーコードシンボル:

- ・ EAN/UPC,GS1-128, GS1-DataBar,ITF,Code39,Code128,Codabar,Code93,MSI,Plessy



## 製品仕様

### 性能/仕様:

分解能: 自動切替分解能 - 3 MIL/ 5MIL/ 6MIL/ 10MIL/ 20MIL

スキャン幅: 72mm

光源: LED(赤色光600nm)

サイズ: コントローラユニット - 180mm x 95mm x 40mm  
読取ヘッド - 165mm x 75 (50)mm x 55mm

重量(本体): 650 g (電池を含めて)

電源: アルカリ又はニッケル水素単3電池

ディスプレイ: LCDディスプレイ

PCオペレーションシステム:

Windows7, Windows VISTA, Windows XP他

ユーザーインターフェース: USB 2.0

### 動作環境:

動作温度: 0°C~50°C

保管温度: -20°C~70°C

湿度: 結露無し 5%~95%

### 標準付属品:

- ・日本語取扱説明書リネージュCD
- ・キャリブレーションカード
- ・アルカリ電池

### オプション品:

- ・保護ゴムケース
- ・ニッケル水素電池と充電器

## ムナゾ株式会社

〒658-0032 神戸市東灘区向洋町中 6-9

神戸ファッションマート 10F

TEL: 078-857-5447 FAX: 078-857-5443

<http://munazo.jp>