

The **Unique Printer**  
For Inspector D4000 and Xaminer Series  
**TP80 Cubic II Printer**



**特 徴**

- コンパクトなデザイン
- 用紙のセットやヘッドクリーニングが容易なペーパードロップイン機構を採用
- 最大100mm/sec 150mm/sec にスピードアップ！お客様を待たせない印字スピード。
- 8KBインプットバッファ内蔵
- 紙幅78mmまたは58mmの用紙が使用可能
- カット寿命100万回！！

製品仕様		
印字方式	ダイレクトラインサーマル(感熱)方式	
文字仕様	印字構成	英数字 12×24ドット、英数字 9×24ドット、IBM グラフィックス 12×32ドット、半角漢字 12×24ドット、全角漢字 24×24ドット
	印字桁数	最大 48 桁(12×24 フォント) / 最大 24 桁(24×24 フォント)
	文字サイズ	AKN:12×24 フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)、12×32 フォント 1.5mm×4.0mm(W×H) 9×24 フォント 1.125mm×3.0mm(W×H) 漢字:半角漢字 12×24 フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)、全角漢字 24×24 フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)
	文字種	英数字、国際文字、JIS 第一、第二水準漢字
	バーコード	UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)
	解像度	8ドット/mm(203dpi)
インターフェース	シリアルRS-232	
データバッファ	約 8KBバイト	
印字速度	最大 150mm/秒	
オートカッター	タイプ	ギロチン式
	カット方式	パーシャルカット(中央一点残し)
	寿命	100万回カット(推奨紙) カット方式、用紙厚により寿命値は異なります。
電源電圧	DC24V±10%	
消費電力	約 1.7A(ASC 連続印字)	
外形寸法	142×202×132mm(W×D×H)	
重量	約 1.72 kg(ロール紙含まず)	
EMC規格	VCCI:Class A、FCC:Class A、EN55022:Class B	
記録紙型番	CDB002(58mm幅)CDB002W(78mm幅)	

<http://munazo.jp>

e-mail:[munazo@munazo.jp](mailto:munazo@munazo.jp)